



AC30V入力側

**⚠ 安全に関するご注意**

- 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
倒れたり落ちたりして、火災・けがの原因になります。
- 器具の取り付けは重量に耐える所に確実にしておこなってください。  
取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因になります。
- 燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
転倒したまま倒れたり、火災・けがの原因になります。
- 防水型器具になっていますが、浴室等の水や湿気の多い所に使用しないでください。  
感電・火災の原因になります。
- 取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなってください。  
不確実な取り付けをすると、火災・感電・けがの原因になります。
- 断熱材をかぶせて使用しないでください。  
断熱材をかぶせて使用すると過熱により火災の原因になります。
- 凹凸のある面に取り付けしないでください。  
凹凸面に取り付けると防水性が損なわれ、火災・感電や早期不点灯の原因になります。
- 電源接続の際は取扱説明書にしたがって確実におこなってください。  
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因になります。
- 器具の改造や分解を絶対にしないでください。  
火災・感電の原因になります。
- 器具のゴム穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。  
火災・感電の原因になります。

**施工上のご注意**

1. 入力電圧は、AC30V専用です。  
( 灯具への入力電圧変動は30V±15%以内のこと )
2. 連結点灯は、最大総数10台までです。(10台以上の連結は厳禁)
3. 最終端の灯具には送り側に専用の防水キャップを必ず装着してください。
4. 入力線は、必ず専用入力線(カブラ)を使用してください。
5. 本品の取り付けは、専用取り付け具を使用してください。

CCFL発光色

CF601K : 電球色(2900K)

CF601WK : 白色(4000K)

10				周波数 (HZ)	50/60	重量 (g)	385
9				電圧 (V)	AC30		
8							
7				力率			
6							
5	フック	SUS	t=0.3	点灯方式	インバータ		
4	位置決め具	AES	ライトグレー				
3	取り付け具	AES	ライトグレー	尺 度	1:2	図番	0698332400 0535555900
2	照明カバー	PMMA	乳白				
1	本体	PMMA AES	ライトグレー 透光部:透明				

機種	CF601K CF601WK	製造者型番	P6002 P6004	部番	部品名	材質・材厚	備考	スタンレー電気株式会社	小泉	市江	田島
----	-------------------	-------	----------------	----	-----	-------	----	-------------	----	----	----