



施工上のご注意

1. 入力電圧は、AC100V専用です。  
(灯具への入力電圧変動は100V±15%以内のこと)
2. 防水タイプではありません。
3. 口出し線は、確実に加締め絶縁処理を施してください。
4. 本品の取り付けは、専用取り付け具を使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
倒れたり落ちたりして、火災・けがの原因になります。
- 器具の取り付けは重量に耐える所に確実にこなってください。  
取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因になります。
- 燃えやすいものの近くで使用しないでください。  
点灯したまま倒れたり、火災・けがの原因になります。
- 浴室等の水や湿気の多い所に使用しないでください。  
感電・火災の原因になります。
- 取り付けは取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。  
不確実な取り付けをすると、火災・感電・けがの原因になります。
- 断熱材をかぶせて使用しないでください。  
断熱材をかぶせて使用すると過熱により火災の原因になります。
- 凹凸のある面に取り付けしないでください。  
凹凸面に取り付けると防水性が損なわれ、火災・感電や早期不点灯の原因になります。
- 電源接続の際は取扱説明書にしたがって確実にこなしてください。  
接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因になります。
- 器具の改造や分解を絶対にしないでください。  
火災・感電の原因になります。
- 器具のゴム穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。  
火災・感電の原因になります。

CCFL発光色

CF602K : 電球色(2900K)  
CF602WK : 白色(4000K)

10				周波数 (Hz)	50/60	重量 (g)	385
9				電圧 (V)	AC100		
8				力率			
7				点灯方式	インバータ		
6							
5	フック	SUS	t=0.3				
4	位置決め具	AES	ライトグレー				
3	取り付け具	AES	ライトグレー				
2	照明カバー	PMMA	乳白	R度	1:2	図番	3953810500 5675506300
1	本体	PC	ライトグレー 透光部:透明				

機種	CF602K CF602WK	製造者型番	P6832 P6834	部品番	部品名	材質・材厚	備考	スタンレー電気株式会社	小泉	市江	田島
----	-------------------	-------	----------------	-----	-----	-------	----	-------------	----	----	----